

# SIGNOCOL

Boja za horizontalnu signalizaciju

za vanjske radove

## 1. Vrsta proizvoda i područje primjene

SIGNOCOL je boja na bazi otopine akrilatne smole u organskom otapalu, pigmentata i punila. Koristi se za ocrtavanje horizontalne signalizacije na ulicama, parkiralištima i autocestama.

## 2. Asortiman proizvoda i pakiranja

Proizvodi se u bijeloj i žutoj boji, te prema zahtjevu kupca. Pakira se u limenu ambalažu od 0.75, 2,5 i 20 l

## 3. Tehničke karakteristike

<b>SJAJ</b>	Mat
<b>BOJA PREMAZA</b>	Bijela, žuta
<b>VISKOZITET</b>	180 – 200 sek, HRN EN ISO 2431 : 1999
<b>GUSTOĆA</b>	1400 – 1600 kg/m <sup>3</sup> , ovisno o nijansi
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI, tež. %</b>	68 - 69%, ovisno o nijansi
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI, vol. %</b>	70 - 72%, ovisno o nijansi

## 4. Priprema podloge

Podloga mora biti suha, očišćena od prašine i drugih nečistoća.

## 5. Priprema proizvoda

Za nanošenje kistom i valjkom, boju ne treba razrjeđivati.

Za strojno nanošenje:

- pri temperaturi 10-15°C boju treba razrijediti sa cca 5% SIGNOCOL RAZRJEĐIVAČA,
- pri temperaturi 15-30°C boju treba razrijediti sa cca 3% SIGNOCOL RAZRJEĐIVAČA

## 6. Nanošenje, potrošnja i sušenje

Boja se nanosi kistom, valjkom, zračnim ili bezračnim špricanjem, u preporučenom broju naliča.

<b>Preporučeni broj naliča:</b>	<b>2</b>
<b>Preporučena potrošnja po 1 naliču:</b>	<b>0.3 l/m<sup>2</sup> (cca 3,3 m<sup>2</sup>/l)</b>
<b>Debljina suhog filma pri preporučenoj potrošnji, po 1 naliču:</b>	<b>cca. 150 mikrometara</b>

Pri temperaturi od 15-30°C boja otvrdne za cca 30 min. Pri temperaturi ispod +15°C otvrdnjavanje traje cca 60 min. Vrijeme sušenja na prašinu : 15 minuta.

Niže temperature i povećana vlažnost zraka znatno usporavaju sušenje boje, čime se može znatno produžiti vrijeme za nanošenje slijedećeg sloja. Ne preporučuje se bojanje površina direktno izloženih jakom sunčevom zračenju, niti rad na temperaturama zraka ispod +10 i iznad + 30°C.

## 7. Čišćenje pribora

Pribor se pere SIGNOCOL razrjeđivačem dok je boja još svjež.

## 8. Skladištenje, transportiranje i rok upotrebe proizvoda

Skladištenje i transportiranje u originalnoj neotvorenoj ambalaži, u suhim i dobro vjetrenim prostorijama, na temperaturama od +5 do + 30°C, zaštićeno od izravnog utjecaja sunčevog zračenja i izvan dosega djece. Uporabnost pri navedenim uvjetima skladištenja je najmanje 36 mjeseci.

Deklarirani rok uporabe ne odnosi se na načeta originalna pakovanja.

### **9. Ostale informacije**

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.



Certifikat br. 04 100 030675