

STIROFIX

Ijepilo za dekorativni stiropor

za unutarnje radove

1. Vrsta proizvoda i područje primjene

STIROFIX je disperzivno ljepilo na bazi emulzije akrilnog polimera u vodi punila i aditiva se za lijepljenje podnih, zidnih i stropnih dekorativnih ploča i profila izrađenih od stiropora. **NIJE PRIKLADAN ZA VANJSKU UPOTREBU.**

2. Asortiman proizvoda i pakiranja

Pakira se u plastičnu ambalažu od 1 kg.

3. Tehničke karakteristike

GUSTOĆA 1150 – 1170 kg/m³
pH: 8-9

4. Priprema podloge

Pogodne podloge su žbuka, beton, gips, drvo i cementne podloge. Površina na koju se nanosi ljepilo mora biti čvrsta, čista i otprašena. Stare podloge motaju biti odmašćene i po potrebi obnovljene glazurom

5. Priprema proizvoda

Spreman za upotrebu. Ne razrjeđuje se.

6. Nanošenje, potrošnja i sušenje

STIROFIX se nanosi lopaticom ili kistom po cijeloj površini lijepljenja, ili na krajevima i sredini površine podloge na koju se lijepi. Površine spojiti i držati pod pritiskom oko 10 minuta. Svježe ostatke ljepila odmah ukloniti mokrom krpom. Utrošak ljepila je oko 0.5 kg/m²

7. Čišćenje pribora

Pribor se pere vodom prije nego što se proizvod osuši.

8. Skladištenje, transportiranje i rok upotrebe proizvoda

Skladištenje i transportiranje u originalnoj neotvorenoj ambalaži, u suhim i dobro vjetrenim prostorijama, na temperaturama od +5 do + 25°C, zaštićeno od izravnog utjecaja sunčevog zračenja i izvan dosega djece. **NE SMIJE SMRZNUTI!** Trajnost u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri navedenim uvjetima skladištenja je najmanje 12 mjeseci.

9. Ostale informacije

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.



Certifikat br. 04 100 030675