

DEKOLIN IMPREGNACIJA

Dubinska impregnacija za beton s org. otapalom

za vanjske unutarnje radove

1. Vrsta proizvoda i područje primjene

DEKOLIN IMPREGNACIJA je dubinska impregnacija izrađena na osnovi otopine akrilne smole u organskom otapalu.

Koristi se za impregniranje unutrašnjih i vanjskih površina izrađenih od betona, prije završnog bojanja Dekolin P bojom za beton. Osim povezivanja labavih čestica i površine, sprječava naglo gubljenje tekuće faze iz boje i ublažava negativni utjecaj na film boju. Duboko prodire u podlogu, stvarajući čvrstu vezu između podloge i sljedećeg premaza.

2. Asortiman proizvoda i pakiranja

Proizvodi se kao bezbojna tekućina. Pakira se u metalnu ambalažu od 2,5 i 20 l.

3. Tehničke karakteristike

VISKOZITET	10 - 17 s, HRN EN ISO 2431 : 1999
GUSTOĆA	840 – 860 kg/m ³

HOS kategorija i granična vrijednost: A(h) 750 g/l; maks. 688 g/l

4. Priprema podloge

Podloga mora biti suha, čista, odmašćena i čvrsta.

5. Priprema proizvoda

Ne razrjeđuje se.

6. Nanošenje, potrošnja i sušenje

Nanosi se kistom, valjkom, ili špricanjem u količini od cca 0.2 l/m². Suši se nakon 1-2 sata. Nanošenje prvog naliča boje ili žbuke preporučuje se 6 sati nakon nanošenja DEKOLIN impregnacije.

7. Čišćenje pribora

Pribor se pere Dekolin razrjeđivačem.

8. Skladištenje, transportiranje i rok upotrebe proizvoda

Skladištenje i transportiranje u suhim i zračenim prostorijama, u originalnoj ambalaži pri temperaturi + 5 °C do + 30 °C, zaštićeno od direktnog utjecaja sunca, izvan dosega djece. Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pod preporučenim uvjetima skladištenja: najmanje 60 mjeseci.

9. Ostale informacije

Tehnička informacija je sastavljena prema našim spoznajama i iskustvima kako bi se uporabom proizvoda postigli optimalni rezultati. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom uporabom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ova tehnička informacija dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promjene.