

Datum izdavanja: 13.1.2020. godine

UVJERENJE O KVALITETI

Trgovački naziv: **AKRIL PODLOGA – Impregnacija za mineralne podloge**

Područje primjene: Impregnacija mineralnih podloga prije bojanja disperzijskim bojama i drugim fasadnim i betonskim bojama, te izravnavanja akrilnim kitom

Sastav: Akrilno vezivo, ugušivač, voda.

Fizikalne osobine:

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| IZGLED: | tekućina |
| SJAJ (EN ISO 13300): | mat |
| VISKOZNOST (EN ISO 2431): | 10 – 17 s, 4mm, 20°C |
| GUSTOĆA (EN ISO 2811): | 0,98 – 1,03 kg/l |
| pH: | 8,5 – 9,5 |
| HOS: | A(h), 30 g/l; maks. 1 g/l |

Sigurnosno tehnički list: Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.

Ovime izjavljujemo da osobine proizvoda u potpunosti odgovaraju zahtjevima tehničke specifikacije prema navedenim normama. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene.

Za proizvođača sastavila:

Ranka Vukšić, mag.ing.chem.
Odjel razvoja i kontrole

