

Datum izdavanja: 13.1.2020. godine

## UVJERENJE O KVALITETI

**Trgovački naziv:** **LATEX BEZBOJNI LAK – Visoko otporni perivi bezbojni premaz za interijere**

**Područje primjene:** Zaštita vrlo opterećenih unutarnjih zidnih površina obojanih disperzijskim bojama.

**Sastav:** Akrilno vezivo, ugušćivač, aditivi, voda.

**Fizikalne osobine:**

IZGLED:	tekućina
SJAJ (EN ISO 13300):	mat ili sjajni
VISKOZNOST (EN ISO 2555):	950 – 1500 mPa·s, 3/20, 20°C
GUSTOĆA (EN ISO 2811):	0,97 – 1,04 kg/l
pH:	8,5 – 9,5
HOS:	A(b), 100 g/l; maks. 5 g/l

**Sigurnosno tehnički list:** Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjericama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.

Ovime izjavljujemo da osobine proizvoda u potpunosti odgovaraju zahtjevima tehničke specifikacije prema navedenim normama. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene.

Za proizvođača sastavila:

Ranka Vukšić, mag.ing.chem.  
Odjel razvoja i kontrole