

Datum izdavanja: 13.1.2020. godine

## UVJERENJE O KVALITETI

**Trgovački naziv:** **SILIKAT DEKOR – Silikatna fasadna boja**

**Područje primjene:** Dekorativna zaštita vapneno cementnih površina te starih silikatnih žbuka i premaza.

**Sastav:** kalijevo vodeno staklo, stirenakrilno vezivo, kalcitna punila, pigmenti, celulozni ugušćivač, voda.

**Fizikalne osobine:**

IZGLED:	tekućina
BOJA PREMAZA:	bijela
SJAJ (EN ISO 13300):	mat
VISKOZNOST (EN ISO 2555):	10000 – 14000 mPa·s, 5/20, 20°C
GUSTOĆA (EN ISO 2811):	1,30 – 1,40 kg/l
pH:	8,5 – 9,5
HOS:	A(c), 40 g/l; maks. 1 g/l

**Sigurnosno tehnički list:** Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjericama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.

Ovime izjavljujemo da osobine proizvoda u potpunosti odgovaraju zahtjevima tehničke specifikacije prema navedenim normama. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene.

Za proizvođača sastavila:

Ranka Vukšić, mag.ing.chem.  
Odjel razvoja i kontrole