

Datum izdavanja: 13.1.2020. godine

UVJERENJE O KVALITETI

Trgovački naziv: VEZOBET – Temeljni premaz za glatke površine

Područje primjene: Premazivanje glatkih, slabo upijajućih površina, a prije nanošenja dekorativnih, akrilnih, silikatnih, silikonskih i mineralnih žbuka i boja. Također se koristi kao temeljni premaz kod nanošenja cementnih i gipsanih žbuka.

Sastav: Akrilno vezivo, mineralna punila, aditivi, voda.

Fizikalne osobine:

IZGLED:	pastozna masa
VISKOZNOST (EN ISO 2555):	14000 – 17000 mPas, 6/20, 20°C
GUSTOĆA (EN ISO 2811):	1,30 – 1,40 kg/l
pH:	8,5 – 9,5
HOS:	A(h), 30 g/l; maks. 1 g/l

Sigurnosno tehnički list: Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjericama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.

Ovime izjavljujemo da osobine proizvoda u potpunosti odgovaraju zahtjevima tehničke specifikacije prema navedenim normama. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene.

Za proizvođača sastavila:

Ranka Vukšić, mag.ing.chem.
Odjel razvoja i kontrole

